



UPK

AVTREKKSRIST

- Tilpassede størrelser, BxH varianter
- Leveres med eller uten kammer
- Rist med montasjeramme
- Demonterbart spjeld for rensing
- Lydabsorbent i polyester i ATK kammer

ANVENDELSE



UPK

UPK er en avtrekksrist for veggmontasje. Den leveres etter ønsket mål og kan derfor tilpasses forskjellige utsparringsmål eller bygningsmessige kammere.

Utførelse

UPK har kvadratisk perforering. Den leveres med festehull og lakkerte skruer. Rister over 2 m² deles.

UPK RIST

UPK-R er en rektangulær avtrekksrist for innfelling i vegg eller himling. UPK-H er tilpasset T-profilhimling, 600 x 600.

Utførelse

UPK-R-rista har kvadratisk perforering og har påmontert ramme for innfesting i ATK-kammeret.

UPK MED ATK PLENUMSKAMMER

ATK-kammer benyttes for å gi bedre lyddemping, samt reguleringsmulighet. Kammeret er et rektangulært kammer med demonterbart spjeld som gir tilgang til anslutningskanal.

Utførelse

ATK-kammer har spjeld for innregulering, ATK-B, S og LS har måleuttak. Kammeret er isolert med en lydabsorbent i polyester.

BESKRIVELSE



UPK

Rista er produsert i stål og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Rista leveres med polyuretan tettningslist. Andre materialer og farger leveres på forespørsel.

UPK RIST

UPK-R rist og ramme er produsert i stål og leveres lakkert i RAL 9003 - glans 30. På forespørsel kan UPK-R-rista leveres i andre materialer og/eller farger.

UPK MED ATK PLENUMSKAMMER

ATK-kammer er produsert i galvanisert stål og innvendig isolert med lydabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipakning.

MONTERING



ATK kammer og montasjeramme sammenmonteres som vist i figur 10, deretter plasseres avtrekksristen inn i montasjeramme. Montasjeprinsipp for ATK-H er vist i figur 11.

TEKNISK INFORMASJON

