

## ► KRM-X-2-0 Røykdetektor ► ►

### KRM-X-2-0 røykdetektor for ventilasjonskanaler.



Optisk røykdetektor for detektering av røyk i ventilasjonskanaler, med patentert måleprobe som sikrer effektiv og optimal luftgjennomstrømning til sensoren.

Røykdetektor kontrollerer kontinuerlig sensorens følsomhet for optimal funksjonalitet. Miljøpåvirkningene, eller sensorens forurensningsnivå, vises i sensorens display. Ved 70 % forurensning av sensoren vil servicealarm aktiveres, og LED i front vil lyse for service. Ved 99 % forurensning vil røykalarmen aktiveres.

Sensoren har LED i front for god visuell oversikt over status til røykdetektoren. Røykdetektoren har to røykalarmreléer og ett servicealarmrelé.

- Patentert løsning som sikrer full kontroll med kun 160 mm målerør.
- Målerør på 160 mm medfølger røykdetektor.
- Forlengelsesrør leveres på forespørsel.
- Kan monteres direkte på rektangulære ventilasjonskanaler.
- KS-X brakett brukes til montasje på sirkulære kanaler.
- Kan plasseres over, under eller på siden av kanalen.
- 1 - 20 m/s
- IP65

KRM-X-2 passer til styringssystem AURASAFE og AURASAFE MINI, men kan også brukes til å sikre ventilasjonsaggregat og luftinntak.