

LOV

LYDDEMPET OVERLUFTSVENTIL

- God egendemping
- Montasjevennlig
- Med lydabsorbent i polyester

ANVENDELSE



LOV er en lyddempet overluftsventil med teleskopisk veggjenomføring.

Utførelse

LOV består av lakkerte fronter og mellomliggende teleskopisk veggjenomføring med lyddemperbafel. Den er trinnløs justerbar for tilpasning til veggtykkelse.

BESKRIVELSE



Materiale og overflatebehandling


LOV har fronter som er produsert i stål og lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger og materialer leveres på forespørsel. Teleskop-ramma er i galvanisert stål og lyddemperbafelene er isolert med lydabsorbent i polyester.

INSTALLASJON



Utsparingsmål 613: 550 x 110
Utsparingsmål 813: 750 x 110

TEKNISK INFORMASJON



Eksempel:
LOV-613 / LT / 0-0
Forklaring:
LOV dimensjon 613, lystett utførelse.

LOV	[m ³ /h]			Lydnivå- differanse Dn, e, w
	10Pa	15Pa	20Pa	
613	97	119	137	36
813	119	148	169	34

Tabell 1, tabellen viser luftmengder ved $L_{WA} < 30dB(A)$.