

OVA

REKTANGULÆR OVERSTRØMNINGSRIST

- Innsynsikker
- Enkel montasje

ANVENDELSE

OVA er beregnet på overstrømning og avtrekk. Risten er innsynsikker og krever ingen eksakt utsparing.

Utførelse

OVA består av ramme og faste spiler. Det er festehull for montasje i ramma.

BESKRIVELSE


Materiale og overflatebehandling

Ventilen produseres i ekstrudert aluminium og er lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger leveres på forespørsel.

INSTALLASJON

OVA festes med plateskrue med linsehode, forsenket i ventilrammen. Nødvendig antall følger vedlagt. 2 stk. for bredde t.o.m. 400 og 4 stk. for bredde 500 og 600.

TEKNISK INFORMASJON



Eksempel:

OVA-300-200 / 0

Forklaring:

OVA bredde: 300 og høyde: 200

| OVA | [m ³ /h] | | |
|---------|---------------------|-------|-------|
| Dim. | 10 Pa | 15 Pa | 20 Pa |
| 200-100 | 58 | 72 | 83 |
| 300-100 | 112 | 137 | 155 |
| 300-150 | 184 | 223 | 263 |
| 300-200 | 252 | 306 | 360 |
| 400-100 | 144 | 176 | 205 |
| 400-150 | 223 | 270 | 317 |
| 400-200 | 288 | 353 | 403 |
| 500-150 | 245 | 299 | 349 |
| 500-200 | 360 | 443 | 504 |
| 500-250 | 461 | 547 | 648 |
| 500-300 | 540 | 666 | 792 |
| 600-200 | 414 | 511 | 594 |
| 600-300 | 666 | 810 | 954 |
| 600-400 | 882 | 1062 | 1224 |

OVA

Innsynssikker rist for overstrømning. Ventilfrontene på hver side av veggen skal ha skråstilte lameller for å hindre innsyn, samt ligge utenpå vegglivet for enklere montasje. Risten skal produseres på mål for enkel tilpasning til utsparing.

Som type: Som TROX Auranor OVA