

STORT URVAL AV KYLBAFFLAR

[□ tillbaka till
översikt](#)

datum 13.02.2024
rubrik produkter

En kylbaffel är en ventilationsenhet som kan kombinera värme och kyla för att skapa ett optimalt inomhusklimat. Dessa enheter säkerställer en jämn fördelning av luftflödet, hög komfort och energieffektivitet.

Flexibla applikationer

Kylbafflar är mångsidiga och kan anpassas till olika miljöer som kontor, butiker, skolor, sjukhus och hotellrum. De kan integreras i undertak eller användas vid öppet montage, och kan anpassas till rum med olika takhöjder.

Mångsidig användning

Svalbard-I/F/H är designad för vattenburen kyla, värme och ventilation i kontor, butiker och skolor. Designen ger god kyleffekt och hög induktionsgrad som ger systemet en dragfri miljö i vistelsezonen. Svalbard-I passar i undertak, Svalbard-F för öppet montage och Svalbard-H för hörnmontage.

[Läs mer om Svalbard-I här](#)

[Läs mer om Svalbard-F här](#)

[Läs mer om Svalbard-H här](#)




Bild 1: Svalbard-F, Media City Bergen

Svalbard Comfort

Svalbard-I/F Comfort utmärker sig med sin unika VAV-funktion som eliminerar

behovet av externa reglerspjäll. Lösningen är fullt tryckoberoende, med ett VAV-spjäll i inloppet regleras luftmängden till önskat börvärde. Det sekundära ställdonet justerar munstyckena för att bibehålla konstant utloppshastighet, säkerställer hög induktion och ger ökad kyleffekt vid låg luftvolym. Comfort-varianten finns för montage i undertak (Svalbard-I Comfort) eller för öppet montage (Svalbard-F Comfort).

[Läs mer om Svalbard I Comfort här](#)

[Läs mer om Svalbard F Comfort här](#)

DID-E2 Nordic Edition

DID-E2 NE är speciellt anpassad för undertak på sjukhus, hotellrum eller liknande. Lösningen kan hantera takhöjder på upp till 4 m, och fortfarande ge optimal komfort, hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

[Läs mer om DID-E2 NE här](#)




Bild 2: DID-E2-NE, Radisson Red Økern

DID-614: Aktiv fyrvägskylbaffel

DID-614 är en aktiv fyrvägskylbaffel, och är lämplig för montage i undertak och erbjuds i längderna 600 eller 1200.

[Läs mer om DID-614 här](#)



Bild 3: DID-614, Gardemoens flygplats

Oavsett om det är för öppet montage eller undertak finns det en lösning som passar alla behov.

Vill du ha hjälp med ditt nästa projekt? Vi hjälper dig gärna.