



SIEMENS CONTROLLER MODBUS RTU

VAV COMPACT CONTROLLER 5 / 10 NM MED MODBUS KOMMUNIKASJON

- GDB181.1E/MO med 5 Nm nominelt dreiemoment
- GLB181.1E/MO med 10 Nm nominelt dreiemoment
- Driftsspenning AC 24 V
- Modbus RTU (RS-485)
- For anlegg med variabel eller konstant luftmengde

Beskrivelse



Kommunikasjon

- Modbus RTU (RS-485), Galvanisk separert.

Funksjoner - Setpoint 0..100%,

- Faktiske verdier for luftmengde, posisjon og differensialtrykk
- Luftmengde- eller posisjonsregulering
- Overstyringskontroll Åpne / Lukk / Min / Maks / Stopp
- Setpoint-overvåking og backup-modus

Støttede baudrater

- 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 78.4, 115.2 kbaud

Overføringsformater

- 1-8-E-1, 1-8-N-1-, 1-8-O-1, 1-8-N-2

Terminering

- 120 k Ω elektronisk byttbar

Støttede Modbus funksjonskoder

- 03 Les holderegistre, 04 Les inngangsregistre, 06 Skriv enkel registrering, 16 skriv flere registreringer (maks. 120 registreringer i en melding)