



VAV-SRC

- Enkel innkoppling
- Passar til LEO och TVE

ANVENDELSE

VAV-SRC står for "Single Room Control", og kan brukes som et enkeltstående system, når VAV-spjeldene skal reguleres direkte av styreenheten plassert i rommet. Enheten inneholder en transformertil strømforsyning til spjeldet og romkontrolleren, samt kabler med Winsta stikk, som brukes til hurtig tilkobling av spjeldet. Tilkobling av romkontroller skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

VAV-SRC kan styre 2 VAV-spjeld (f.eks. Tillufts- og avtrekksspjeld), basert på styresignal fra romregulator (temperatur, CO₂ / temperatur, bevegelse osv.). Boksen er internt forbundet til parallell styring av spjeldene. Single Room kontrollenheter kan lett dyttes inn på LEO-motoren uten bruk av verktøy.

UTFØRELSE

- Skap i galvaniseret stål, IP30.
- Kabel leveres med Winsta stikk.
- Brukerdefinert LEO spjeld med MP-bus og Winsta stikk.

Teknisk spesifikasjon

- Transformertil:
- Inngang: 230V ~ 150mA, 50 / 60Hz

- Utgang: 24V DC. 0,5A 12W

Sensorinnang

- 1 (brun) = GND
- 2 (gul) = + 24V
- 3 (blå) = Signal til motor