



## VAV-SRC

- Enkel innkoppling
- Passar til LEO och TVE

## ANVENDELSE

VAV-SRC står for "Single Room Control", og kan brukes som et enkeltstående system, når VAV-spjeldene skal reguleres direkte av styreenheten plassert i rommet. Enheten inneholder en transformator til strømforsyning til spjeldet og romkontrolleren, samt kabler med Winsta stikk, som brukes til hurtig tilkobling av spjeldet. Tilkobling av romkontroller skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

VAV-SRC kan styre 2 VAV-spjeld (f.eks. Tillufts- og avtrekksspjeld), basert på styresignal fra romregulator (temperatur, CO<sub>2</sub> / temperatur, bevegelse osv.). Boksen er internt forbundet til parallell styring av spjeldene. Single Room kontrollenheter kan lett dyttes inn på LEO-motoren uten bruk av verktøy.

## UTFØRELSE

- Skap i galvaniseret stål, IP30.
- Kabel leveres med Winsta stikk.
- Brukerdefinert LEO spjeld med MP-bus og Winsta stikk.

### Teknisk spesifikasjon

- Transformer:
- Inngang: 230V ~ 150mA, 50 / 60Hz
- Utgang: 24V DC. 0,5A 12W

### Sensorinngang

- 1 (brun) = GND
- 2 (gul) = + 24V
- 3 (blå) = Signal til motor

## TEKNISK INFORMASJON

